



## Kalibrointikaasut syttyvien ja myrkyllisten kaasunvalvontalaitteiden kalibrointiin

### Säiliöiden tekniset tiedot

Säiliön koko (litraa)	Paine (bar)	Korkeus (mm)	Halkaisija (mm)
12	12	265	72
34	34	285	76
60	34	365	90
112	70	365	90

Materiaali: Alumiini (ISO 1118 mukainen)

Kaikki kaasuseokset ovat NIST jäljitettäviä (National Institute of Standards and Technology).

Kaasujen tarkkuustoleranssit

1 - 20 ppm: ± 10%

21 - 50 ppm: ± 5%

Yli 50 ppm: ± 2%



### Kaasuseosten käyttöikä

Ei-reagoivat kaasut (esim. palavat kaasut)	36 kk
H <sub>2</sub> S, H <sub>2</sub> S/CO/LEL/O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> ja C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> seoskaasut	24 kk
NH <sub>3</sub> , PH <sub>3</sub> , NO ja HCN seoskaasut	18 kk
ETO, SiH <sub>4</sub> ja HCl seoskaasut	12 kk
Cl <sub>2</sub>	9 kk
No <sub>2</sub>	6 kk



Kalibrointikaasut toimitetaan suoraan tehtaalta asiakkaalle Toimitusehto DAP asiakkaan toimitusosoite Suomessa.

Toimitamme myös kaasusäiliöihin sopivat säätöventtiilit ja regulaattorit